

#### Característiques tècniques:

- Indicador digital de voltes.
- Plataforma entrada carretó.
- Alçada útil films plàstics fins a 2400 mm.
- Mida màxima de la càrrega 1100 x 1000 mm.
- Pes màxim de la càrrega 1500 kg.
- Plataforma giratòria de 1500 mm de diàmetre amb arrencada progressiva, aturada en posició i velocitat variable.
- Tensió elèctrica 230/380 volts trifàsica+neutre.
- Potència 0.7 kW.
- Suport fotocèl·lula.
- Carro portabobines motoritzat.
- Grup carro MECATENS.
- Velocitat variable del carro portabobines.
- Detecció d'altura de càrrec mitjançant fotocèl·lula.
- Diversos tipus de films plàstics programables per l'operari.
- Programa de voltes de reforç a dalt, centre i avall independents.
- Programa de voltes de reforç centrals automàtic segons l'altura de la càrrega.
- Programa d'enfardat doble, el carro portabobines puja enfardant.
- Programa d'enfardat simple, el carro portabobines puja enfardant.
- 10 programes memoritzables a personalitzar.
- Avís acústic de funcionament i d'anomalies.



#### Equipament opcional:

- Columna de 1900/2900 mm.
- Màquina monofàsica.
- Engrandiment de coll 500/1000 mm.
- Prensor pneumàtic 1.5 m.
- Prensor motoritzat.
- Pre-estiratge motoritzat.
- Dispensador manual de cobertura de càrregues.
- Kit cordó programable (kit cordó actiu quan hi ha films plàstics doble o antipluja).
- Càrrega lateral o frontal.
- Inoxidable.