

Depósito de líquidos fabricado con múltiples capas de polietileno y cubierta externa de polipropileno.

Aplicaciones:

Aceites, zumos, agua, vino, detergentes, aditivos, emulsiones, lubricantes, tintas, etc. , ...

Características:

- No necesita requerimientos especiales para su aplicación ni ejerciera presión en los laterales de los contenedores.
- No necesita madera, acero, polietileno u otro plástico utilizado por estos.
- Capacidad de carga entre 14000 y 24000 litros.
- Posibilidad de carga superior o inferior.
- Material externo de rafia.

Beneficios:

- Permite el transporte de productos líquidos con contenedores estándar.
- Adaptados por un embalaje de un solo uso.
- Ahorro de costes.
- Flexibilidad, más disponibilidad de contenedores.
- Ninguna necesidad de lavado después del transporte.

Información técnica:

- Volumen: De 16.000 a 24.000 litros
- Dimensiones: 2900 x 6400 mm
- Válvula: PP 22 o 3 "UM

FLEXI19L	FLEXITANK 19000 LT VALV. ESC. INFERIOR 3"+BULKHEAD
FLEXI24L	FLEXITANK 24000 LT STANDARD + BULKHEAD
FLEXI24LHP	HEATER PAD FLEXI24L

