

### Caractéristiques techniques :

- Indicateur digital de tours.
- Plateforme d'entrée chariot.
- Hauteur utile de banderolage jusqu'à 2400 mm.
- Dimension maximale du chargement : 1100 x 1000 mm.
- Poids maximum du chargement : 1500 kg.
- Plateau tournant de 1500 mm de diamètre avec démarrage progressif, arrêt en position et vitesse variable.
- Tension électrique 230/380 volts triphasée + neutre.
- Puissance 0.7 kW.
- Support photocellule.
- Chariot porte-bobines motorisé.
- Groupe chariot MECATENS.
- Vitesse du chariot porte-bobines variable.
- Détection de la hauteur du chargement par photocellule.
- Plusieurs types de banderolage programmables par l'opérateur.
- Programmes de tours de renforcement indépendants pour le haut, le centre et le bas.
- Programme automatique de tours de renforcement centraux en fonction de la hauteur du chargement.
- Programme de banderolage double ; le chariot porte-bobines monte pendant le banderolage.
- Programme de banderolage simple ; le chariot porte-bobines monte pendant le banderolage.
- 10 programmes mémorisables à personnaliser.
- Avertisseur sonore de fonctionnement et d'anomalies.



### Équipement en option :

- Colonne de 1900 / 2900 mm.
- Machine monophasée.
- Extension de cou 500 mm / 1000 mm.
- Presseur automatique 1.5 m.
- Presseur motorisé.
- Pré-étirage motorisé.
- Dévidoir manuel de couverture de chargement.
- Kit cordon programmable (kit cordon actif lors du banderolage double ou anti-pluie).
- Chargement latéral ou frontal.
- Inoxydable.